

Fabrizio Roberto

Инструкция по монтажу фотоплитки Fabrizio Roberto®.

Рекомендуем доверить укладку фотоплитки квалифицированным специалистам, знакомым со всеми тонкостями этого процесса.

Поверхность для монтажа должна быть гладкой, прочной, сухой и чистой.
Температура в помещении должна находиться в пределах между +5 и +30 С.
Убедитесь в наличии всех составных частей, стыковке и целостности изображения, отсутствии сколов и иных дефектов поверхности керамической плитки. Для этого извлеките плитки из упаковок и на ровной поверхности составьте из них изображение.

Претензии по качеству принимаются до начала монтажа при наличии фирменной упаковки.

Инструкция по монтажу фотоплитки Fabrizio Roberto® такая же, как у обычной плитки.
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению монтажного клея и соблюдайте её. Клеевая смесь готовится небольшими порциями, чтобы избежать засыхания.
Укладка плитки осуществляется снизу вверх.
Чтобы ширина шва между плитками была одинаковой, нужно использовать пластиковые дистанционные крестики, которые устанавливаются на пересечении швов.
Ширину шва между плиткой Вы выбираете на своё усмотрение, но, для сохранения целостности изображения, мы рекомендуем монтировать со швом в 1мм.
Пока клей не высох, рекомендуется чаще, проверять уровнем то, насколько ровно установлена плитка, поскольку она может немного сползти, поехать и т.д.
После укладки первого ряда нужно подождать пока клей немного схватится, так будет намного проще выкладывать дальнейшие ряды.
Для удобства монтажа нанесите вертикальную и горизонтальную разметку.
Когда вся плитка выложена, требуется подождать пару дней, пока клей высохнет. Для затирки швов используйте прозрачный герметик. Рекомендуем использовать силиконовый нейтральный универсальный герметик «Момент Гермент».

Категорически запрещается использовать затирку на цементной основе!
При монтаже избегайте попадания клея на лицевую сторону плитки. Удаляйте загрязнения влажной губкой с осторожностью, не растирая, пока не засох клей. Не используйте абразивные чистящие средства, чтобы избежать появления царапин.

Изготовитель гарантирует качество изделий при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок фотоплитки Fabrizio Roberto® 2 года.